

# УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Моноблоки крышного исполнения с выносным компрессором для салона автобуса (привод от ДВС)



## СКАТ.AC-30MOD24 СКАТ.AC-60MOD24

### НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает поддержание оптимальных или заданных параметров микроклимата в салоне транспортного средства.


### ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

- ◀ Возможность управления по CAN-шине.
- ◀ Автоматическая система контроля температуры с цифровым дисплеем и системой самодиагностики.
- ◀ Подключается к воздуховодам.
- ◀ Индивидуальная комплектация.
- ◀ Для автобусов особо большого класса комплект из двух установок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ <sup>4</sup>



Автобусы большого класса  
(10 - 12 м)



Автобусы особо большого класса  
(16,5 - 24 м)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◀ Транспортное исполнение по ГОСТ 30631-99.
- ◀ Малый вес, надежное крепление к крыше, аэродинамическая конструкция.
- ◀ Высокая устойчивость к химическим реагентам.
- ◀ Простота в установке.
- ◀ В составе изделия применены современные, качественные, серийно выпускаемые комплектующие.
- ◀ Легкость в использовании и обслуживании.
- ◀ Встраиваемая система обеззараживания воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СКАТ.AC-30	СКАТ.AC-60
Холодопроизводительность, кВт: <sup>1</sup>		
- Стандарт	28	28 (×2)
- Максимум	30	30 (×2)
Теплопроизводительность, кВт	35	35 (×2)
Объем воздушного потока, испаритель, м <sup>3</sup> /ч <sup>2</sup>	4400	4400 (×2)
Подмес наружного воздуха	опционально	опционально
Напряжение питания, В	DC 24	DC 24
Энергопотребление, мах, А	76 А	76 А (×2)
Производительность компрессора, cc/R <sup>4</sup>	470	655
Интегрированная установка обеззараживания воздуха	опционально	опционально
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм <sup>3</sup>	2404 × 1826 × 270	2404 × 1826 × 270 (×2)
Хладагент	R134a	
Масса, кг <sup>3</sup>	150	150 (×2)

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ <sup>3</sup>



<sup>1</sup> - При условиях 35°C / 55% RH / 25°C

<sup>2</sup> - При нулевом давлении

<sup>3</sup> - Производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию изделия

<sup>4</sup> - Рекомендуемые параметры

<sup>5</sup> - Для автобусов особо большого класса комплект состоит из двух крышных блока