

АВТОНОМНЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



АХОУ-70

Автономная холодильно-отопительная установка предназначена для обеспечения и автоматического поддержания оптимальных или заданных параметров температуры в грузовом объеме рефрижераторных фургонов в режимах: «Автоматический», «Непрерывный», «Ручной», «Проверка». Установка оснащена модулем удаленного мониторинга GSM.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- « Автономная холодильно-отопительная установка – 1 шт.
- « Пульт управления – 1 шт.

АХОУ-90 / АХОУ-110

Автономная холодильно-отопительная установка предназначена для обеспечения и автоматического поддержания оптимальных или заданных параметров температуры в грузовом объеме рефрижераторных полуприцепов в режимах: «Автоматический», «Непрерывный», «Ручной», «Проверка». Установка оснащена модулем удаленного мониторинга GSM.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- « Автономная холодильно-отопительная установка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АХОУ-70	АХОУ-90	АХОУ-110
Объем кузова, м ³	до 70	до 90	до 110
Холодопроизводительность, кВт (при -20 °С)	2,7	6,5	7,1
Холодопроизводительность, кВт (при 0 °С)	6,0	12,6	14,0
Теплопроизводительность, кВт	2,2	6,0	6,0
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	2200	5700	5700
Напряжение, частота	380 В +/-10%, 50Гц		
Мощность генератора, кВт	8	16	16
Уровень шума, dBA	90	95	95
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1995 × 900 × 700	2050 × 440 × 2225	2050 × 560 × 2225
Масса, кг	700	900	900

При движении энергия обеспечивается встроенной дизель-генераторной установкой напряжением 380 В.
Также есть возможность работы от электрической сети 380В.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

