



ПРИВОДНЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



СЕРИЯ TX-1

Холодильно-отопительные установки для коммерческого транспорта. Предназначены для монтажа на **изотермические фургоны**.

Режимы питания

- Основной — от двигателя ТС.
- Резервный (опция) — от внешней электросети для поддержания заданного температурного режима во время погрузки, разгрузки или длительной стоянки.

Исполнения

- Монотемпературное — поддержание единого заданного температурного диапазона по всему объёму внутри фургона.
- Мультитемпературное — возможность создания изолированных зон с разными температурами внутри одного фургона.

Базовая комплектация

Конденсаторный блок, испарительный блок, компрессор, пульт управления, монтажный комплект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	TX-1-600	TX-1-800	TX-1-800/М	TX-1-1000
Холодопроизводительность при температуре окружающего воздуха +30°C, Вт				
Работа с приводом от двигателя ТС Охлажденная продукция, +0°C	5 890	7 680	7 500	8 390
Работа с приводом от двигателя ТС Замороженная продукция, -20°C	3 180	4 020	3 900	4 710
Работа от электросети Охлажденная продукция, +0°C	опция	опция	опция	опция
Работа электросети Замороженная продукция, -20°C	опция	опция	опция	опция
Теплопроизводительность при температуре окружающего воздуха -18°C, Вт				
Работа с приводом от двигателя ТС (2 400 об/мин.), +5 °C	3 900	6 870	6 870	7 860
Работа от электросети, +5 °C	опция	опция	опция	опция
Прочие характеристики				
Воздушный поток, м ³ /час	2 550	2 690	2 690	3 450
Хладагент	R404A	R404A	R404A	R404A
Габарит конденсаторного блока, мм				
- ширина	1 585	1 585	1 585	1 780
- глубина	500	500	500	450
- высота	480	480	480	350
Габарит испарительного блока, мм				
- ширина	1 124	1 364	1 364	1 740
- глубина	809	807	807	987
- высота	198	202	202	240
Масса конденсаторного блока, не более, кг	69	73	73	98
Масса испарительного блока, не более, кг	29	32	32	39
Дополнительный внешний испаритель				
Модель	-	-	ТВ-2 ТВ-3	-

